

KARTA PRODUKTU
BOCIANIE GNIAZDO Z PASAMI

Nazwa kat.: BG x 1.2



Średnica siedziska	120 cm
Mocowanie	Liny zbrojone, Ø16 mm
Materiał szekli	Stal nierdzewna
Materiał pierścieni	Aluminium
Materiał siedziska	Pasy

Podstawą konstrukcji huśtawki jest rura stalowa ocynkowana ogniowo [Ø26.9 x 3.2 mm] otulona pianką i umieszczona w rurze termokurczliwej, z ocynkowanym ogniowo pierścieniem do mocowania Ø18 x 3.6, owinięta liną poliestrową Ø24. Konstrukcja zawieszona jest na linę zbrojoną Ø16 mm, zamocowaną na czterech tulejach z trzepieniem [Ø30zew x 20wew].

Wnętrze siedziska stanowią mocne pasy z taśmy nośnej z włókien polipropylenowych o równym i gęstym splocie.

Instrukcja montażu

Huśtawka przeznaczona zarówno do użytkowania pod zadaszeniem [mocowana wówczas na haki, umieszczane w suficie], jak i na zewnątrz. Bocianie gniazdo musi być zawieszona na stabilnej, wypoziomowanej konstrukcji.



Ilość użytkowników na 1 huśtawkę: 1

Wiek użytkownika: od 3 lat wzwyż

Zalecany obszar bezpieczny wokół huśtawki wynosi minimum 3 m z każdej strony.